

## 1PRO langaton itkuhälytin värikamera mikrofonilla+ vastaanottimella jossa kaiutin.

1PRO gråtalarm, färgkamera med mikrofon och mottagare med högtalare.

Malli: SAV-2450

Pakkauksessa helposti siirrettävä mikrofonilla varustettu langaton värikamera sekä vastaanotin, jossa sisäänrakennettu kaiutin.

Kamerassa 2,4 GHz lähetin ja erillinen 2,4 Ghz vastaanotin, jolla noin 100m kantomatka vapaassa tilassa.

Värikamerassa sisäänrakennettu mikrofon, <3 luxin valovoima sekä 11 kpl IR- ledejä hämäräkuvausta varten jolloin kuva näkyy jopa lähes pimeässä huoneessa lapsen nukkessa.

Vastaanottimessa 3 eri kanavaa, sisäänrakennettu kaiutin sekä äänen voimakkuuden säätömahdollisuus.

AV- ulostulo, jonka avulla langattomasti kamerasta vastaanottimelle saapunut kuva voidaan kytkeä: TV, tietokone, erilliseen näyttöön, video-nauhuriin yms.

Toimii paristoilla tai mukana olevilla 230 V muuntajilla.

Suomenkieliset asennus- ja käyttö-ohjeet.

Takuu 1 vuotta.



**Ennaltaehkäisee, valvoo sekä turvaa lastasi leikkiessä tai nukkessa.**



**Ennaltaehkäisee, valvoo sekä turvaa lastasi leikkiessä tai nukkessa.**



Voit valvoo toisesta huoneesta lapsen leikkejä tai nukkumista kotona, mökillä, matkoilla...



Malli: SAV-2450

**Helposti liikuteltavissa paikasta toiseen!**



**TAKUU**  
**1**  
vuotta

**1PRO langaton itkuhälytin+ kamerajärjestelmä kertoo jos lapsellasi on hätä.**

**1PRO itkuhälyttimellä voit kuunnella tai katsoa esimerkiksi TV:n näytöstä muissa huoneissa, jopa 100 m matkan etäisyydeltä onko kaikki hyvin tai onko lapsellasi avun tarvetta.**



**1PRO itkuhälyttimen kameras kuvaa+ääntä voidaan seurata lisävarusteena myytävältä langattomalta 1PRO-näytöltä.**

**Itkuhälyttimen vastaanotin+kaiutin voidaan yhdistää eri tyyppisiin TV- ja näyttömonitoreihin tai tietokoneeseen.**

teknisen tukkukaupan asiantuntija

## ONE-PRO

Hakamäenkuja 8, 01510 Vantaa  
www.one-pro.fi

### TEKNISET TIEDOT:

Malli: SAV-2450

#### KAMERA / MIKROFONI / LÄHETIN :

Pienikokoinen helposti siirrettävä kamera, jossa mikrofoni  
Kompaktissa laitteessa sisäänrakennettu 2,4 GHz radiolähetin  
Toimii paristoilla 2xAA tai mukana olevalla 230V verkkolaitteella  
Kameran linssi F6,3mm / F2,0, valvonta-alue 53 astetta  
Kuva sensori 1/3" väriäinen CMOS- sensori  
Kuvapisteet PAL: 628x562 NTSC 510x492  
Resoluutio 330 vaaka linjaa TV  
Valovoima >3 luxia IR/F 2,0 (5m) IR- ledit aktivoituu automaattisesti  
E suljinnopeus 1/60 - 1/15 000 sekuntia  
Signaali ja kohinasuhde >48 dB  
Kamerassa 11 kpl valaisevia IR- ledejä hämäräkuvausta varten  
Sisäänrakennettu mikrofoni jolla voidaan myös kuunnella ääntä  
Toimintalämpötila vähintään -10 C ja jopa +50 C, ei vesitiivis  
Virrankulutus kamera 330 mA  
Mukana oleva verkkolaite 230 VAC 7,5V DC/ 500 mA  
Radiolähtetimen ulostuloteho CE<10mW / FCC <1mW  
Audio apukantoaalto 6,5 MHz  
Paino 157 gr  
Koko 12cm x 8cm x 4cm  
Hyväksynyt CE, R & TTE, FCC

#### KAIUTIN MONITORI / VASTAANOTIN:

Langaton keskusyksikkö jossa äänen ja kuvan vastaanotin  
Taajuus 2,4 - 2,4835 Ghz  
Kantomatka noin 100m normaaleissa olosuhteissa  
Kanavia 3 kpl  
Sisäänrakennettu kaiutin äänenvoimakkuuden säädöllä  
Video-ulostulo formaatti PAL/NTSC  
Virrankulutus vastaanotin 240mA  
Mukana oleva verkkolaite 230 VAC 7,5V DC/ 500 mA  
Video ulostulo 1 Vp-p / 75 ohm isompaan näyttöön  
Audio ulostulo 1 Vp-p/ 600 ohm isompaan näyttöön  
Vastaanottimen paino 165 gr  
Koko 12cm x 8cm x 4cm



Kamera+mikrofoni+langaton radiolähetin sekä myös vastaanotin+kaiutin toimivat AA- paristoilla (ei mukana) jolloin ne voidaan sijoittaa helposti haluttuun paikkaan. Mukana on myös 2 kpl 230V verkkolaitteita, jolloin itkuhälytintä voi olla valvonta tilassa pitkiäkin aikoja.

### PAKKAUKSESSA:



Langattoman 1PRO kameralla+mikrofonilla varustettu vastaanotin voidaan yhdistää AV- kaapelin avulla lähes kaikkiin kuvaa näyttäviin laitteisiin kuten esimerkiksi: erilliseen näyttömonitoriin, televisioon, ovipuhelimeen, tietokoneeseen, talon televisioverkkoon. Erillisen kuvansiirtolaitteen avulla kuvaa voidaan katsoa lähes mistä päin tahansa.

Mikäli kuvaa halutaan nauhoittaa voidaan kameras vastaanotin yhdistää video- ja aikaviive nauhuriin, digitaaliseen tai tietokoneeseen joka tallentaa kuvaa/ääntä kovalevylle muistiin tai tallioi sen esimerkiksi DVD-levylle.

