

1PRO langallinen sisäänrakennetulla mikrofonilla varustettu 4- värikameran valvontajärjestelmä.

1PRO övervakningssystem, 4- färgkameror med mikrofon.

Langallinen tee-se-itse asennettava 4 värikameran järjestelmä sisä- ja ulkokäyttöön. Helppo asentaa ja -käyttää.

Kamerassa tyylikäs IP 44 säänkestävä muovirunko häikäisy-suojalla sekä jalalla jossa monipuoliset säädöt.

Värikamerassa sisäänrakennettu mikrofoni, jolloin valvottavaa tilaa voidaan myös kuunnella.

PRO- ominaisuudet: <3 luxin valovoima ja 6kpl IR- ledejä hämäräkuvauksia varten.

Mukana 4 kanavan kuvanvaihtaja säädettävällä kuvan askelluksella jolloin kuva vaihtuu 1-30 sekunnin välein. Kuvan vaihtajaa voidaan käyttää mukana olevalla IR-kauko-ohjaimella. Yksikössä laajat ohjelmointi mahdollisuudet kuten näkyvien kanavien valinta, skannaus, mykistys, kuvan pysäytys yms.

Keskusyksikössä AV- ulostulo jolloin kamera voidaan kytkeä: TV, tietokone, videonauhuri yms näyttömonitoreihin.

Täydellinen asennussarja joka sisältää: 4 kanavan keskusyksikön kuvanvaihtajalla, 4 kameraa asennusjalalla sekä säädettävällä aurinkosuojalla, 4 kpl 10 metrin pituisia kaapeleita valmiilla DIN- liittimillä, IR- toiminen kauko-ohjain jossa laajat toiminnot, DIN RCA AV-kaapeli sekä 230V verkkolaite.

Suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet.

Takuu 1 vuotta

TAKUU
1
vuotta

Ennaltaehkäisee, valvoo ja turvaa ihmisiä sekä omaisuutta!

Malli: CCD-325CM



Turvaa koti, mökki, toimisto, myymälä, varasto, piha, leikkipaikka, parkkialue, venelaituri...



Sisä- ja ulkokäyttöön!

Värikamerajärjestelmä joka ennaltaehkäisee, valvoo ja turvaa omaisuutta sekä ihmisiä. Asenna itse!

Malli: CCD-325CM



1PRO kameran keskusyksikkö voidaan yhdistää AV- kaapelin avulla lähes kaikkiin kuvaa näyttäviin laitteisiin kuten esimerkiksi: erilliseen näyttömonitoriin, televisioon, ovipu- helimeen, tietokoneeseen, talon tele- visioverkkoon sekä erillisen kuvan- siirtolaitteen avulla kuvaa voidaan katsoa mistä päin tahansa.

Mikäli kuvaa halutaan nauhoittaa voidaan kameran keskusyksikkö yhdistää video- ja aikaviive nauhu- riin, digitaalintimeen tai tietokonee- seen joka tallentaa kuvaa kovalevyll- le muistiin tai tallioi sen DVD-levylle.

Kamerajärjestelmä yhdistettynä liike- tunnistimeen voidaan rakentaa jär- jestelmä, joka käynnistää tallennuk- sen kutsumattomista vieraista jotka on helppo tunnistaa kameran kuvasta.



1PRO kamerajärjestelmällä voit kat- soa kuvaa esim. keittiössä mitä pihalla tapahtuu. Yritys käytössä voit valvoa yhtiön piha- aluetta sekä toimitiloja ja varastoa konttorista käsin.

1PRO kameran kuvaa voidaan katsoa useista eri tyyppisistä laitteista ja kuvaa sekä ääntä voidaan myös tallentaa.



Saatavana erimallisia 1PRO vastaanotin- ja näyttölaitteita.



TEKNISET TIEDOT:

Malli: CCD-325 CM

KAMERA :

Tee-se-itse asennettava helppokäyttöinen kameravalvontajärjestelmä Pienikokoinen johdollinen 4 kameran järjestelmä sisä- ja ulkokäyttöön Roiskevesitiivis, IP 44 säänkestävä muovirunko häikäisysojalla Tukeva ja säädettävä muovinen asennusjalka Kameran linssi F6mm / F2,0, valvonta-alue 62 astetta Kuva sensori 1/3" väriallinen CMOS- sensori Kuvapisteet PAL: 628x562 NTSC 510x492 Resoluutio 330 vaaka linjaa TV Valovoima >3 luxia jolloin kuvan laatu hyvä hämärissä olosuhteissa Kamerassa 6 kpl valaisevia IR- ledejä hämäräkuvausta varten E suljinnopeus 1/60 - 1/15 000 sekuntia Signaali ja kohinasuhde >48 dB Sisäänrakennettu mikrofoni jolloin voit myös kuunnella ääntä Toiminta lämpötila vähintään -10 C ja jopa +50 C Virrankulutus kamera 0,22 W Mukana on verkkolaite vaihtajalle 230 VAC 10VDC/ 600 mA Mukana olevat johdot 10 m pitkiä ja helppo kytkeä, valmiilla DIN- liittimillä Lisävarusteena saatavana 20 m jatkojohto valmiilla DIN- liittimillä Koko 105mm x 55mm x 86mm Hyväksynyt CE, R & TTE, FCC

KESKUSYKSIKÖ/KUVANVAIHTAJA:

Kanavia 4 kpl, jolloin keskusyksikköön voidaan kytkeä 4 eri kameraa IR- kauko-ohjain jolla järjestelmää voidaan kaukokäyttää Keskusyksikössä liitännät kameroille, virransyötölle, AV-ulostulolle... Kuvan vaihtomahdollisuus, kuvan "askellus" säädettävissä 1-30 sekuntia Laajat ohjelmointi mahdollisuudet kuten: näkyvien kuvien valinta, mykistys... Video formaatti PAL/NTSC Virrankulutus keskusyksikkö-kuvanvaihtaja 100mA Mukana on verkkolaite vaihtajalle/kameroille 230 VAC 10V DC/600 mA Video ulostulo 1 A/V Output Mini DIN Vp-p / 75 ohm Video sisään meno A/V input 1Vp-p/75 ohm. Audio ulostulo 1 A/V Output Mini Din Audio sisään meno A/V Input (1Vp-p/600 ohm) Mukana AV-DIN kaapeli kytkemistä varten Keskusyksikön mitat: 195mm x 125mm x 30mm Takuu 1 vuosi



TAKUU 1 vuotta **24h HelpDesk**

PAKKAUKSESSA:



teknisen tukku kaupan asiantuntija

ONE-PRO

Hakamäenkuja 8, 01510 Vantaa
www.one-pro.fi

Lisävarusteena saata- vana 20 metrin jatko- johto valmiilla DIN- liittimillä sekä liitos- johto tietokoneen USB- porttiin.

