

2 kpl langattomia IP44 1PRO-värikameroita mikrofonilla sekä vastaanotin.

2st trådlösa IP44 skyddade 1PRO färgkameror med mikrofon och mottagare.

Kaksi langatonta korkealaatuista tee-se-itse asennettavaa värikameraa sisä- ja ulkokäyttöön.

Kamerassa 2,4 GHz lähetin, erillinen vastaanotin jolla noin 100m kantomatka.

Värikamerassa sisäänrakennettu mikrofoni, <3 luxin valovoima sekä 12 kpl IR- ledejä hämäräkuvausta varten.

Tyylikäs IP 44 sään- ja iskunkestävä alumiinirunko sekä alumiininen säädettävä jalka.

AV- ulostulo jolloin kamera voidaan kytkeä: TV, tietokone, videonauhuri, näyttömonitoreihin tai vastaaviin laitteisiin.

Vastaanottimessa 4 eri kanavaa.

Täydellinen asennussarja, joka sisältää 2 kameraa, vastaanottimen, asennusjalat, AV-kaapelin sekä 3 kpl verkkolaitteita kameralle ja vastaanottimelle.

Suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet.

Takuu 1 vuotta.

Malli: CCD-401X



Ennaltaehkäisee, valvoo ja turvaa ihmisiä sekä omaisuutta!

Turvaa koti, mökki, toimisto, myymälä, varasto, piha, leikkipaikka, parkkialue, venelaituri...



TAKUU
1
vuotta

Sisä- ja ulkokäyttöön!

Malli: CCD-401X

**1PRO langaton kamera-
järjestelmä ennaltaehkäisee, valvoo
ja turvaa ihmisiä sekä omaisuutta.
Asenna itse!**



1PRO kamerajärjestelmällä voit katsoa esimerkiksi keittiössä tai olohuoneessa mitä pihalla tapahtuu.

Yritys käytössä voit valvoa yhtiön pihaluettua sekä toimitiloja ja varastoa.



Langattoman 1PRO kameran vastaanotin voidaan yhdistää AV- RCA kaapelin avulla lähes kaikkiin kuvaa näyttäviin laitteisiin kuten esimerkiksi:

erilliseen näyttömonitoriin, televisioon, ovipuhelimeen, tietokoneeseen, talon televisioverkkoon sekä erillisen kuvansiirtolaitteen avulla kuvaa voidaan katsoa lähes mistä päin tahansa.

Mikäli kuvaa halutaan nauhoittaa voidaan kameran vastaanotin yhdistää video- ja aikaviive nauhuriin, digitaaliseen tai tietokoneeseen, joka tallentaa kuvaa kovalevylle muistiin tai tallioi sen DVD-levylle.

Kamerajärjestelmä yhdistettynä liiketunnistimeen voidaan rakentaa järjestelmä, joka käynnistää tallennuksen tai järjestelmä kertoo äänimerkillä kutsumattomista vieraista jotka on helppo tunnistaa kameran kuvasta.

Malli: CCD-401X

TEKNISET TIEDOT:

LANGATON KAMERA :

Roiskevesitiivis IP44, iskunkestävä alumiinirunko, häikäisysojua
Tukeva ja säädettävä alumiininen "pallonivel" asennusjalka
Pienikokoinen kamera jossa sisäänrakennettu 2,4 GHz radiolähetin
Kameran linssi F6mm / F2,0, valvonta-alue 62 astetta
Kuva sensori 1/3" värillinen CMOS- sensori
Kuvapisteeet PAL: 628x562 NTSC 510x492
Resoluutio 330 vaaka linjaa TV
Valovoima >3 luxia IR/F 2,0 (5m) IR aktivoituu automaattisesti
E suljinnopeus 1/60 - 1/15 000 sekuntia
Signaali ja kohinasuhde >48 dB
Kamerassa 12 kpl valaisevia IR-Lediä hämäräkuvausta varten
Sisäänrakennettu mikrofoni jolloin voit myös kuunnella ääntä
Toiminta lämpötila vähintään -10 C ja jopa +50 C
Virrankulutus kamera 240 mA
Mukana oleva verkkolaite 230 VAC 7,5V DC/ 300 mA
Radiolähetin ulostulo teho CE<10mW / FCC <1mW
Audio apukantaalto 6,5 MHz
Paino 190 gr
Koko 4cm x 4cm x 5,5cm
Hyväksynät CE, R & TTE, FCC

LANGATON LÄHETIN JA VASTAANOTIN:

Taajuus 2,4 - 2,4835 Ghz
Kantomatka noin 100m normaaleissa olosuhteissa
Kanavia 4 kpl
Automaattinen kanavan askellus 5 sek. vastaanottimella
Video formaatti PAL/NTSC
Virrankulutus vastaanotin 200mA
Mukana oleva verkkolaite 230 VAC 12V DC/200 mA
Video ulostulo 1 Vp-p / 75 ohm
Audio ulostulo 1 Vp-p/ 600 ohm
Vastaanottimen metallirungon paino 160 gr
Koko 11cm x 8cm x 4cm

PAKKAUKSESSA:



1PRO kameran kuvaa voidaan katsoa useista eri tyyppisistä laitteista ja kuvaa sekä ääntä voidaan myös tallentaa.



Saatavana erimallisia
1PRO vastaanotin/näyttöjä.

