

1PRO
camera systems

1PRO langaton valvontajärjestelmä jossa mini värikamera mikrofonilla + vastaanotin värinäytöllä.

1PRO trådlöst övervakningssystem, mini färgkamera med mikrofon och mottagare med färgdisplay.

Malli: CCD-420

Pakkauksessa helposti siirreltävä mikrofonilla varustettu langaton värikamera sekä vastaanotinmonitori jossa 2,5" värinäyttö sekä kaiutin voimakkuudensäädöllä.

Kamerassa 2,4 GHz lähetin ja erillinen 2,4 Ghz vastaanotin, jolla noin 100m kantomatka vapaassa tilassa.

PRO-tason värikamerassa sisäänrakennettu mikrofon, <3 luxin valo-voima sekä 11 kpl IR- ledejä hämäräkuvausta varten.

Vastaanotimessa 2,5" TFT LCD värinäyttö, kaiutin sekä neljän eri kameran vastaanotto mahdollisuus.

Vastaanotimessa 4 eri kanavaa.

AV- ulostulo jonka avulla langattomasti kameran vastaanottimelle saapunut kuva voidaan kytkeä: TV, tietokone, videonauhuri, erillinen näyttö yms.

Toimii paristoilla tai mukana olevilla 230 V muuntajilla.

Suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet.

Takuu 1 vuotta.

Kotiin, mökille, yritykseen...

1PRO
camera systems

Helppo siirtää valvomaan ja turvaamaan ihmisiä sekä omaisuutta!



Voit valvoa tapahtumia kotona, leikkipaikalla, mökillä, toimistossa, myymälässä, varastossa...



TAKUU
1
vuotta



Siirreltävä 1PRO langaton kamerajärjestelmä ennaltaehkäisee, valvoo ja turvaa ihmisiä sekä omaisuutta. Asenna itse!

Malli: CCD-420

1PRO kameran kuvaa voidaan katsoa omasta helposti liikuteltavasta vastaanottimesta, jossa on värinäyttö ja kaiutin.

Kuvaa voidaan katsoa myös eri tyyppisistä laitteista ja kameran kuvaa sekä ääntä voidaan haluttaessa tallentaa.



1PRO kamerajärjestelmällä voit katsoa kuvaa esimerkiksi keittiössä mitä pihalla tapahtuu. Yritys käytössä voit valvoa yhtiön piha-aluetta sekä toimintoja ja varastoa konttorista käsin.



Vastaanotin voi vastaanottaa jopa neljää eri kameraa joita voi katsella 2,5" TFT LCD värinäytöstä jopa 100 metrin etäisyydeltä. Laitteessa on kanavan valintakytkin, kuvan kirkkauden- ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätimet. Vastaanotin keskusyksikkö toimii myös omilla AAA- paristoilla.

Langattoman 1PRO kameran vastaanotin voidaan helposti siirtää haluttuun paikkaan. Se voidaan myös yhdistää AV- kaapelin avulla lähes kaikkiin kuvaa näyttäviin laitteisiin kuten esimerkiksi: erilliseen näyttömonitoriin, televisioon, ovipuhelimeen, tietokoneeseen, talon televisioverkkoon sekä erillisen kuvansiirtolaitteen avulla kuvaa voidaan katsoa lähes mistä päin tahansa.

Mikäli kuvaa halutaan nauhoittaa, voidaan kameran vastaanotin yhdistää video- ja aikaviive nauhuriin, digitaaltimeen tai tietokoneeseen joka tallentaa kuvaa/ääntä kovalevylle muistiin tai taltioi sen esimerkiksi DVD-levylle.

Kamerajärjestelmä yhdistettynä liiketunnistimeen voidaan rakentaa järjestelmä joka käynnistää tallennuksen tai järjestelmä kertoo äänimerkillä kutsumattomista vieraista jotka on helppo tunnistaa kameran kuvasta.

TEKNISET TIEDOT:

Malli: CCD-420



KAMERA/LÄHETIN :

Pienikokoinen helposti siirrettävä kamera, jossa mikrofoni
Kompaktissa laitteessa sisäänrakennettu 2,4 GHz radiolähetin
Toimii paristoilla 2xAA tai mukana olevalla 230V verkkolaitteella
Kameran linssi F6,3mm / F2,0, valvonta-alue 53 astetta
Kuva sensori 1/3" värillinen CMOS- sensori
Kuvapisteen PAL: 628x562 NTSC 510x492
Resoluutio 330 vaaka linjaa TV
Valovoima >3 luxia IR/F 2,0 (5m) IR- ledit aktivoituu automaattisesti
E-suljinnopeus 1/60 - 1/15 000 sekuntia
Signaali ja kohinasuhde >48 dB
Kamerassa 11 kpl valaisevia IR- ledejä hämäräkuvausta varten
Sisäänrakennettu mikrofoni jolloin voidaan myös kuunnella ääntä
Toimintalämpötila vähintään -10 C ja jopa +50 C, ei sateen kestävä
Virrankulutus kamera 200 mA
Mukana oleva verkkolaite 230 VAC 7,5V DC/ 300 mA
Radiolähetimen ulostuloteho CE<10mW / FCC <1mW
Audio apukantoaalto 6,5 MHz
Paino 157 gr
Koko 12cm x 8cm x 4cm
Hyväksynyt CE, R & TTE, FCC

PAKKAUKSESSA:



NÄYTTÖMONITORI JA LÄHETIN/VASTAANOTIN:

2,5" TFT LCD värinäyttö joka toimii myös AAA- paristoilla
Monitorissa seisontatuki ja säädettävä antenni
Taajuus 2,4 - 2,4835 Ghz
Kantomatka noin 100m normaaleissa olosuhteissa
Kanavia 4 kpl, voidaan yhdistää jopa 4 eri kameraa
Kanavan vaihtokytkin, kuvan kirkkauden säätö
Sisäänrakennettu kaiutin äänenvoimakkuuden säädöllä
Video-ulostulo formaatti PAL/NTSC
Virrankulutus vastaanotin 200mA
Mukana oleva verkkolaite 230 VAC 5V DC/200 mA
Video ulostulo 1 Vp-p / 75 ohm isompaan näyttöön
Audio ulostulo 1 Vp-p/ 600 ohm isompaan näyttöön
Vastaanottimen paino tukijalalla 160 gr
Koko 13cm x 7,5cm x 3,3cm



Lisävarusteena saatavana USB- liitin tietokoneelle tai RCA- miniplugi Audiokaapeli.